

**モニタ表示方法を 2種類 から選択可能**

モニタ表示方法は、LAN 接続によるネットワーク経由での表示と HDMI 接続による表示の 2 種類の表示方法があります。ご使用方法や環境等に合わせてお選びください。

**LAN 接続のみ UNC-WM01-CO2**



**HDMI or LAN接続 UNC-WM01-CO2-H/HM**



※表示画像はイメージです

**過去 400 日分の状態記録を自動保存**

前日の時間やセンサ情報等を記録した【CSV データ+グラフ画像】をメール送信できます。データは本体に保存され、後から自由に閲覧できます。

**1 日後にメールで送られるグラフ画像例**



**記録されるデータ** (入感・音のデータはモニタ表示はされませんが、CSVデータとグラフ画像で確認できます)

- CO<sub>2</sub>濃度
- インフルエンザリスクレベル
- 熱中症リスクレベル
- 温度
- 湿度
- 入感
- 音

**測定データの確認が簡単**

測定データは、パソコン、スマートフォン、タブレット等のどの端末からでもブラウザで確認できます。

**警報ブザーやメール通知機能搭載**

警報ブザーの有無やメール通知の条件・宛先はパソコンやスマートフォンのれんら君サーチアプリから任意で設定変更できます。

商品紹介動画  
あります!

詳しくは  
こちら



仕 様	LAN接続のみ	LAN+HDMI接続	LAN+HDMI接続 (モニタ付)
型 式	UNC-WM01-CO2	UNC-WM01-CO2-H	UNC-WM01-CO2-HM
外 形 寸 法	幅122×奥行122×高さ42mm (センサ除く本体)		
メー ル	各種イベント成立時送信 / 定期送信 (前日データ)		
出 力	警報ブザー、本体LED表示		
モニタ出力	◆LAN 接続によるネットワーク経由での表示	◆LAN 接続によるネットワーク経由での表示 ◆HDMI 接続による表示	◆LAN 接続によるネットワーク経由での表示 ◆付属モニタにHDMIで接続 (他のモニタでも接続可能)
記録データ	過去400日間の取得データ (CO <sub>2</sub> 濃度、温度、湿度、暑さ指数、絶対湿度、入感、音)		
質 量	約300g (センサ含む本体)		
本体電源	AC100V (DC5V出力)		
動作温度 / 湿度	0~50℃ / 80%以下 (結露無きこと)		
無線LAN	IEEE802.11b/g/n (2.4GHz帯)		
有線LAN	10/100Mbps (自動判別)		
表 示	HTML5 / CSS3対応ブラウザ		
モニタサイズ	10.1インチ		
モニタ電源	AC100V (DC12V出力)		

※インターネット環境がない方向けに、ルーター+SIMカードのセット販売もご用意しております。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

**NKE株式会社** [旧社名(株)中村機器エンジニアリング]

本 社 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽曳野藤原町3-6-1 TEL.075-924-0653 FAX.075-924-4653  
 さいたま営業所 〒337-0007 さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 TEL.048-797-9071 FAX.048-797-9072  
 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2-13-22 ビル金山1F TEL.052-322-3481 FAX.052-322-3483  
 京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽曳野藤原町3-6-1 TEL.075-924-3293 FAX.075-924-3290

製品に関する問合せ窓口はこちら  
 フリーダイヤル  
**0120-77-2018** AM7:00~PM5:00 (土・日、夜間休止)  
 ◆ホームページ <https://www.nke.co.jp/>  
 ◆メール [promotion@nke.co.jp](mailto:promotion@nke.co.jp)